

Fiche Signalétique (FS)

Orbit

Fini de sol pour toutes les méthodes d'entretien





SECTION I ▶ IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom du produit	Type de produit	Classification SIMDUT
Orbit	Fini de sol pour toutes les méthodes d'entretien	Non-applicable

SECTION II ▶ INGRÉDIENTS DANGEREUX

Nom chimique	Numéro CAS	%	Toxicité
Non-applicable			

SECTION III ▶ PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Odeur	pH	Point d'ébullition	Densité	Solubilité dans l'eau
Émulsion blanche	Acrylique	8.0	100°C	1.0	100 %

SECTION IV ▶ RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Point d'éclair (°C) : Aucun **Moyens d'extinction :** Non-applicable

Techniques spéciales de lutte contre l'incendie : Aucune

Risques particuliers en cas d'incendie ou d'explosion : Aucun

SECTION V ▶ PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

CLASSIFICATION DES RISQUES : Santé = 1 Inflammabilité = 0 Réactivité = 0

Ingestion : Légèrement toxique

Inhalation : Non-applicable

Absorption dermique : Non-applicable

Contact avec la peau : Légèrement irritant

Contact avec les yeux : Légèrement irritant

Avertissement spécial : Aucun

Système d'évaluation
0 = Insignificant
1 = Sans gravité
2 = Modéré
3 = Haut
4 = Extrême

SECTION VI ▶ PREMIERS SOINS

Ingestion : Faire boire 3-4 verres de lait ou d'eau.

Inhalation : Non-applicable

Peau : Rincer avec de l'eau.

Yeux : Rincer avec de l'eau. Si l'irritation occulaire persiste, contacter un médecin.

SECTION VII ▶ DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

Stable : Oui

Conditions à éviter : Aucune

Incompatibilité (matériaux à éviter) : Aucune

Produits de décomposition dangereux : Aucun

Polymérisation dangereuse : Ne se produira pas.

SECTION VIII ▶ MESURES PRÉVENTIVES

Protection des mains : Aucune

Protection des yeux : Aucune

Ventilation : Générale

Protection respiratoire : Aucune

Autre(s) équipement(s) de protection : Aucun

Mesure à prendre en cas de fuite du produit : Éponger le déversement. Rincer avec de l'eau et laisser sécher.

Traitement de déchets : Rincer avec de l'eau dans les systèmes d'évacuation selon les règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.

Instructions d'entreposage et de manipulation : Respecter les procédures normales de manipulation. Conserver à l'intérieur à une température comrpise entre 4-40°C.

Autre(s) mesure(s) de précaution : Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.

UN : Non-applicable **Classification TMD :** Aucune **Classe d'emballage :** Non-applicable

Numéro d'urgence (TMD seulement) : 613-996-6666 (frais virés)

SECTION IX ▶ PRÉPARATION

Préparée par : M. Mikoluk **Dernière mise à jour :** 1er juin 2015

Lieu : Les Produits Dustbane Limitée, 25 pl. Pickering, Ottawa, Ontario, K1G 5P4 – 613-745-6861

Orbit

Fini de sol pour toutes les méthodes d'entretien

« Conçu pour être utilisé sur des sols à circulation intense, cette formule combine un lustre élevé, une grande limpidité et une facilité d'utilisation en un. Sa haute teneur en solide offre une grande protection en moins de couches. »

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES
Impact environnemental réduit : ECOLOGO Certified UL 2777 - Produits d'entretien de plancher.
Sèche rapidement : Seulement 30 minutes entre les applications.
Haute teneur en solides : Une durabilité exceptionnelle; résiste aux éraflures, marques de talons, etc.
Facile à utiliser : Mise au niveau et lustre supérieurs; ne laisse pas de rayures et de stries. S'enlève aisément avec des décapants conventionnels.. Peut appliquer plusieurs couches en peu de temps. Mise au niveau et lustre supérieur; ne laisse pas de rayures et de stries ne contient aucun zinc.
Odeur : Faible odeur.

UTILISATIONS

Protège et améliore l'apparence de surfaces de sols à circulation intense telles que les salles de démonstrations, les halls d'entrée, les salles de réception, les vestibules et autres endroits dans les centres d'achats, les aéroports, les hôpitaux, les maisons de santé, les universités, les cinémas et les édifices commerciaux. Peut être appliqué sur tous les sols résilients et non-résilients, sauf les sols de bois et de liège non-scellés.

MODE D'EMPLOI

Préparation

Avant l'application initiale, le sol doit être décapé de tout résidu de nide sol, rincer le sol à l'eau potable puis séchée. L'application d'un bouche-pores est hautement recommandée avant l'application du ni.

Application initiale

À l'aide d'une vadrouille propre et d'un seau, appliquer 1-3 couches (selon la porosité du sol). Laisser sécher 30 minutes entre chaque application ou plus selon les conditions ambiantes.

Entretien

Entretenir avec une vadrouille à dépoussiérer ou/et une vadrouille humide quotidiennement. Polir par vaporisation au besoin. Pour de meilleurs résultats, nettoyer d'abord le plancher avec un détergent neutre et appliquer Orbit dilué à 1:4. Laisser sécher 30 minutes, puis brunir le plancher. Il est fortement suggéré de brunir quotidiennement.

Couverture

Un 4 litres ore une couverture de $150 m^2$ (1600 pi^2) à 240 m^2 (2500 pi^2) selon la porosité du sol.

SPÉCIFICATIONS
Type : Copolymère acrylique-styrène – sans zinc
Apparence : Émulsion blanche
Parfum : Agréable
Viscosité : Tel que l'eau
Réflection (5 couches) : 89 %
pH : 8.0
Non-volatile % : 20.0
Anti-dérapage : 0.5 min (ASTM D-2047)
Temps de séchage : 15 minutes
Index de réfraction : 25.0
Zinc : Non
SIMDUT : Non
TMD : Non
Environnement : Sans A.P.E. et zinc
ACIA : Oui